

CAROSOL PL

SUPER SHAMPOOING POUR VEHICULES LOURDS ANTISTATIQUE

Caractéristiques

Liquide concentré
Couleur : ambrée
Densité : 1,07
pH : alcalin
Biodégradable à + de 90 %

Applications

Camions, cars, caravanes, engins
T.P., tracteurs, moteurs, bâches.
Déconseillé sur les véhicules
légers à dose concentrée.
Dans ce cas, diluer deux à trois
fois plus.

Recommandations et sécurité d'emploi

Respecter impérativement le
dosage indiqué.
Consulter la fiche de données
sécurité avant emploi.

Conditionnement

Carton 4 X 5 kg
Jerrican de 20 kg

○ Propriétés

Séquestrant de calcaire, soluble dans l'eau en toute proportion.

La synergie de ses constituants permet d'éliminer facilement le film statique, ainsi que les salissures adhérentes.

Supprime également : graisses, résidus de carburant, traces noires, agglomérats de poussière, insectes.

Facilite le séchage grâce à son action déperlante.

○ Mode d'emploi et Dosage

Arroser le véhicule avant pulvérisation du produit.

Machine H.P. : Pulvériser à basse pression le produit dilué de 3 à 5 %.

Laisser agir quelques minutes. Rincer soigneusement à l'eau chaude ou froide sous pression.

Facilite le séchage, évite les traces de gouttelettes d'eau.

Pulvérisation manuelle : 1 L pour 7 à 10 L d'eau,

Laisser agir quelques minutes, rincer abondamment au jet sous pression.

Ne pas laisser sécher la solution sur la carrosserie.

Portique de lavage : 1 à 2 L pour 100 L d'eau.

