

CD 240

DECAPANT DES INOX – DESOXYDANT – DECALAMINANT – DETARTRANT

Caractéristiques

Liquide incolore
pH : acide
Odeur acidulée
Miscible à l'eau en toute
proportion.
Densité : 1,20

Applications

Sur sols gras, surfaces inox,
aluminium (désoxydation).
Dérochage et dégraissage des sols
avant peinture, détartrage des
carrelages.
Décapage de façade en pierres,
pierre de bourgogne, pierres de
parement, béton gravillonné et
certaines briques (faire suivre
d'une neutralisation).

Recommandations et sécurité d'emploi

A base de combinaison acide, en
cas de projection du produit sur la
peau ou les yeux, rincer
abondamment les parties
atteintes à l'eau froide. Port de
gants et de lunettes obligatoire
pour utilisation prolongée.
Consulter la fiche de données de
sécurité avant emploi.

Conditionnement

Carton 4 X 5 kg
Jerrican de 20 kg
Tonnelet de 30 litres

○ Propriétés

Conçu pour le décapage, la désoxydation des inox, dérochage de l'aluminium.

S'utilise pour le dégraissage de sols fortement encrassés.

Son pouvoir mouillant lui permet de pénétrer jusque dans les capillaires du béton.

Contient de l'acide fluorhydrique.

○ Mode d'emploi et Dosage

S'utilise pur ou dilué jusqu'à 3 fois sa valeur.

En bain.

Éviter le contact avec les métaux ferreux, les surfaces vitrées et le verre.

