

CD 40

DEGRAISSANT, DETARTRANT ET DESOXYDANT CARRELAGES, SOLS ET ALU ANODISE

Caractéristiques

Odeur : pin
Aspect : liquide concentré
Densité : 1,05
pH : acide
Miscible à l'eau en toute proportion
Biodégradable à + 90 %

Applications

Nettoyage et dérochage des pierres (les lauzes, la meulière, le vini). Nettoyage et élimination des mousses, lichens et moisissures. Décapage et rénovation des sols encrassés notamment avant l'application d'un revêtement (ateliers mécaniques, pistes à carburant, aires de stockage...) Piscines : nettoyage des lignes de flottaison, plages, cabines de douche, locaux techniques. Dégraisse, déroche, ravive : sols, pierres, carrelages, bâches, stores, aluminium, galvanisés.

Recommandations et sécurité d'emploi

Attention : Ne pas utiliser sur le marbre, comblanchien et autres roches tendres.
Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi.

Conditionnement

Carton 4 X 5 kg
Jerrican de 20 kg
Tonnelet de 30 litres

○ Propriétés

Particulièrement efficace sur les graisses minérales et végétales, dérivés pétroliers, moisissures, agglomérats de poussières, laitances de ciment, calcaire.

Haut pouvoir dégraissant dû à ses tensioactifs, dérochant dû à la combinaison de ses acides.

○ Mode d'emploi et Dosage

Pulvérisateur, auto laveuse, machine à haute pression, ou manuellement.

Dilution 1L pour 5 à 10 L d'eau, suivant encrassement et matériel utilisé.

Brosser si nécessaire, rincer de préférence avec un jet ou une machine haute pression.

