

EVH 500

DECOLLE PAPIERS PEINTS ET AFFICHES

Caractéristiques

Liquide concentré
Densité : > 1
pH : 12
Couleur : rouge
Biodégradable > 90%
Miscible dans l'eau en toute proportion
Séquestrant de calcaire
Conforme à l'Arrêté du 08.09.1999 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Recommandations et sécurité d'emploi

Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi.

Conditionnement

Carton 4 X 5 kg
Jerrican de 20 kg

○ Propriétés

Formulé à partir de tensioactifs, d'émulgateurs anioniques, et de sequestrant permettant d'éliminer rapidement les graisses (animales et végétales), les résidus huileux, les agglomérats de poussière, les suies de cheminées.

○ Mode d'emploi et Dosage

Dilution de 3 à 5 % dans l'eau suivant le type de papier.
S'applique au pulvérisateur, à l'éponge ou à la décolleuse.
Bien imprégner les lés.
Laisser agir quelques minutes, le décollage est très facile.
L'eau chaude favorise l'imprégnation et diminue le temps d'action.
Pour les affiches, dilution 10 % dans l'eau.
Après quelques minutes, rincer avec une machine H.P.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

